



Sutter

PROFESSIONAL



CRIS

CRISTALLISANT ANTIDÉRAPANT POUR LE TRAITEMENT DES SOLS EN MARBRE, CARREAUX DE MARBRE OU EN GRÈS.

- Effet antidérapant testé par les laboratoires UL
- Élimine la porosité des sols de nature calcaire
- Effet brillant

Cristallisant pour sols d'origine calcaire. Élimine la microporosité en réduisant la pénétration de la saleté. Excellent effet brillant. Enregistré Underwriters Laboratories Inc. comme produit à haute résistance antidérapant.

MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant de la ligne SUTTER PROFESSIONAL, sur sol entièrement sec, pulvériser de petites quantités de produit (8-10 ml m²) directement sur le sol et procéder avec la monobrosse basse vitesse (150/ 170 tr/min poids minimum 45 kg) dotée d'un disque en laine d'acier (grain 00) jusqu'au séchage et au cirage complet (8-10 min m²). Si nécessaire, répéter l'opération. Au terme du traitement effectuer un balayage à l'aide d'une gaze jetable humidifiée.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque
PARFUM: Floral
COULEUR: Rose
MATIÈRES ACTIVES [%]: 30 ± 2
PH: 1,5 ± 0,5
DENSITÉ: 1,140

PICTOGRAMMES



DANGER



ATTENTION

PRECAUTION

Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient HEXAFLUOROSILICATE DE MAGNÉSIUM.

NOTES

Ne pas utiliser Cris à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel. Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

CODE	FORMAT	QUANTITÉ	PALETTE
5427	kg 5	4	9x4=36

