



Sutter

PROFESSIONAL



S.F. 120

DÉGRAISSANT SUPERACTIF POUR TOUS LES TYPES DE RÉSIDU ORGANIQUE

- Idéal pour l'élimination des salissures d'origine organique
- Usage manuel ou mécanique
- Adapté à l'utilisation HACCP

Détergent hautement dégraissant sans colorants ni essences pour une utilisation en industrie alimentaire (HACCP). Composé de tensioactifs à fort pouvoir dégraissant, éléments antiredéposition et émulsifiants pour matières grasses.

MODE D'EMPLOI

Avec autolaveuse et usage manuel: diluer dans l'eau chaude ou froide; placer la solution dans le bac d'équipement et procéder à l'aide d'un disque marron ou noir. Rincer ou aspirer. Avec machine à pression: diluer le produit dans le vaporisateur, laisser agir et rincer soigneusement.

DILUTION

USAGE MANUEL ET EN AUTOLAVEUSE: 2% - 3% (de 200 ml à 300 ml pour 10 L d'eau). HAUTE PRESSION: 0,3% - 0,8% (de 30 ml à 80 ml pour 10 L d'eau).

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair/légèrement opalescent
PARFUM: Technique
COULEUR: Incolore/jaune
MATIÈRES ACTIVES [%]: 25 ± 1
PH: > 13,0
DENSITÉ: 1.188

PICTOGRAMMES



DANGER

PRECAUTION

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. Contient METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE, HYDROXYDE DE POTASSIUM.

NOTES

Ne pas utiliser sur les surfaces en aluminium. En cas de pulvérisation, avant utilisation, protéger les parties électriques. PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL. FICHE DE SÉCURITÉ À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR PROFESSIONNEL.

CONDITIONNEMENT

CODE	FORMAT	QUANTITÉ	PALETTE
4253	kg 5	4	9x4=36
4370	kg 24	1	26x1=26

